

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life

BW586ST

#최신형 단초점

#3700안시

#램프 1만시간

#6분할 컬러휠



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



국제 표준화
ISO인증



무납 부품 사용
RoHs인증



동양 최대규모 측정실
전자파 차단



국제 에너지 절약 인증
Energy Star



유럽 폐전자 준수
WEEE



특징

- 3,700안시 / 고명암비 22,000:1
- 16:9 해상도 WXGA(1280 x 800), 최대 해상도 WUXG(1920 x 1200)
- 1.03m 거리에서 100형 (가로 2.15m x 세로 1.35m) 화면 투사 가능
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 고화질 HDMI단자 2개
- 업그레이드 된 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 프로젝터 윗면에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 6가지 디스플레이모드로 원하는 색감구현 가능
프리젠테이션, sRGB, 영화, 밝게, 사용자1, 사용자2
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 2.6kg 가벼운 무게로 이동이 용이함
- 최대 10,000시간의 긴 램프 수명(ECO 모드 경우)
- DLP 링크 및 3D(좌우 / 상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 저소음 28dB(ECO모드)으로 조용한 작동
- 도난 방지 및 안전 장치 포함
켄싱턴 Security 슬롯, 바, 패스워드를 통한 키패드 잠금 보호



상세스펙

모델명	BW586ST
디스플레이 타입	Single Chip 0.55" DLP Technology by TI
밝기*1	3,700안시
해상도	기본 WXGA(1280 x 800), 최대 WUXGA(1920 x 1200)
명암비*1	22,000 : 1
투사비	0.48
이미지 사이즈	70형 - 120형
투사거리	0.74 - 1.24m
투영지원	Front, Rear, Table Top and Ceiling Mount
준비율	고정준
화면비	16 : 9
흑판모드	지원
키스톤보정	수직 ±40°
3D입체영상	지원
스피커	2W
전압	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)
비디오호환	NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
입출력단자	HDMI v1.4(x2), Composite Video, VGA-In(2x), Audio-In(Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out(Mini-Jack), RS232, USB(Service)
외관크기 / 무게	33.1 x 24.4 x 10.5cm / 2.6kg
소음수준	31dB(표준모드) / 28dB(절전모드)
전압 / 소비전력	표준 240W*2, 절전 200W*2, 대기 0.5W
기본구성품	전원 케이블, 컴퓨터 케이블, 리모컨, 제품설명서&CD
전기안전인증번호	ZU10106-17002
방송통신적합 기저차번호	MSIP-REM-DVP-DS262

*1 표시된 값은 근사치입니다. *2 표시된 값은 명료 값입니다.



투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	투사거리(m)
70형	1.51 x 0.94	0.72
80형	1.72 x 1.08	0.83
100형	2.15 x 1.35	1.03
120형	2.58 x 1.62	1.24

* 투사거리는 설치시참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.



외관 디자인

정면



후면



측면



윗면

