

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life

DH551ST

#풀HD

#밝기 3000

#단초점 기능

#MHL 단자지원



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



국제 표준화
ISO인증



무납 부품 사용
RoHs인증



동양 최대규모 측정실
전자파 차단



국제 에너지 절약 인증
Energy Star



유럽 폐전자 준수
WEEE

특징

- 밝기 3,000 / 고명암비 15,000:1
- 16:9 기본해상도 풀HD(1920 x 1080), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 고화질 HDMI단자 1개
- 5분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 가정뿐 아니라 학원에서도 편리한 흑판모드기능
- 5가지 디스플레이모드로 원하는 색감구현 가능
프리젠테이션, 밝음, sRGB, 시네마, 사용자
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 2.3kg 가벼운 무게로 이동이 용이함
- 최대 10,000시간의 긴 램프 수명(다이내믹 에코모드 경우)
- 3D입체영상 기술지원
- 낮은 소비전력 200W 평균 약 25%이상 절감효과
- 도난방지 및 안전 장치 포함
켄싱턴 Security 슬롯, 바, 패스워드를 통한 키패드 잠금 보호

상세스펙

모델명	DH551ST
디스플레이 타입	Single Chip DLP by Texas Instruments
밝기*	3,000
해상도	기본 - 풀HD(1920 x 1080), 최대 - WUXGA(1920 x 1200)
명암비*	15,000:1
투사비	0.69 - 0.76:1
이미지 사이즈	41형 ~ 326형
투사거리	0.7 - 5m
투사렌즈	F=2.78, F=10.16 - 11.16mm
줌비율	1.1x
화면비	16:9
오프셋	115%
키스톤보정	수직 ±40°
3D입체영상	지원(DLP링크), 3D입체 좌우/상하
스피커	2W
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
지원 언어	한국어, 영어, 일본어, 프랑스어, 중국어, 독일어, 스페인어 등
비디오호환	SDTV, EDTV, HDTV, NTSC, PALB/G/H/I/M/N, SECAM, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
입출력단자	컴퓨터 입력 x1, 컴퓨터 출력 x1, HDMI v1.4(HDMI/MHL) x1, Audio-In, Audio-Out, RS-232, USB(Power only), mini USB(Service).
외관크기 / 무게	274.6 x 212 x 100mm (가로 x 세로 x 높이) / 무게 2.3kg
소음수준	34dB / 31dB (Normal / Eco. Mode)
소비전력	표준 240w*2, 절전 200w*2, 대기 0.5w
기본구성품	전원케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서&CD, HDMI케이블
전기안전인증번호	ZU10002-15008C
방송통신적합 기가지번호	MSIP-REM-DVP-DH558

*1 표시된 값은 근사치입니다. *2 표시된 값은 평균 값입니다.

투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60형	1.32 x 0.74	0.91	1.00
80형	1.77 x 0.99	1.22	1.35
100형	2.21 x 1.24	1.53	1.68
120형	2.65 x 1.49	1.84	2.02
150형	3.32 x 1.86	2.29	2.52

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

외관 디자인

