

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life

DX283ST

#최신형 단초점

#밝기 3600

#램프수명
20,000시간

#6분할 컬러휠



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



국제 표준화
ISO인증



무납 부품 사용
RoHs인증



동양 최대규모 측정실
전자파 차단



국제 에너지 절약 인증
Energy Star



유럽 폐전자 준수
WEEE



특징

- 밝기 3,600 / 고명암비 15,000:1
- 4:3 기본해상도 XGA(1024 x 768), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 초고화질 HDMI 1.4단자 2개
- 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 가정뿐 아니라 학원에서도 편리한 흑판모드기능
- 고화질 HD TV수신
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i/p 다양한 수신가능
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 상하 40도 화면 보정 기능
- 최대 20,000시간의 긴 램프 수명(롱에코모드 경우)
- 콘텐츠 보호 HDCP 지원
- 낮은 소비전력 200W 평균 약 25%이상 절감효과
- 천장 설치시 꼭 필요한 투사화면 반전 기능
- 한글 및 다양한 언어지원



투사거리

스크린크기(4:3)	화면크기(m)	투사거리(m)
60형	1.22 x 0.91	0.77m
80형	1.63 x 1.22	1.02m
100형	2.03 x 1.52	1.28m

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.



상세스펙

모델명	DX283ST
디스플레이 타입	Single Chip 0.55" DLP Technology by TI
밝기*1	3,600
해상도	기본 - XGA(1024x 768), 최대 - WUXGA(1920 x 1200)
명암비*1	15,000:1
투사비	0.63
이미지 사이즈	50형 - 100형
투사거리	0.63 - 1.29m
투영지원	Front, Rear, Table Top and Ceiling Mount
준비율	고정준
화면비	4:3
흑판모드	지원
키스톤보정	수직 ±40°
3D입체영상	지원
스피커	2W
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA(640 x 480) to WUXG_RB(1920 x 1200)
비디오호환	NTSC, PALSECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
입출력단자	HDMI v1.4b(x2), Composite Video, VGA-In(2x), Audio-In(Mini-jack), VGA-Out, Audio-Out(Mini-jack), RS232 USB(Service) HDCP 1.4지원
외관크기 / 무게	33.1 x 24.4 x 10.5cm / 2.6kg
소음수준	32dB / 29dB (Normal / Eco. Mode)
소비전력	표준 250w*2, 절전 210w*2, 대기 0.5w
기본구성품	전원케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서
전기안전인증번호	YU10268-20001
방송통신적합기자재번호	R-R-DVP-DH27B

*1 표시된 값은 근사치입니다. *2 표시된 값은 평균 값입니다.



외관 디자인

정면



후면



윗면

