

4K
ULTRAHD

MH3000K

#4K UHD

#밝기 2200

#무선연결

#HDR10



국제 표준화
ISO인증



무납 부품 사용
RoHs인증



동양 최대규모 측정실
전자파 차단



국제 에너지 절약 인증
Energy Star



유럽 폐전자 준수
WEEE

프로젝터! 이제는 건강도 생각할때!

납이 첨가되지 않은 뿜사용 / 렌즈 무납부품 사용
고효율 전원 시스템 전용 대기전력 0.5W 이하

특징

- 밝기 2,200 / 고명암비 40,000:1
- 16:9 해상도 4K UHD (3,840 x 2,160)
- 실제 눈으로 보는 듯한 화질과 더 넓은 색 커버율 HDR10, REC 709 완벽지원
- 고화질 HDMI 2.2 단자 2개
- 최신 XPR 기술 방식 830만 화소를 완벽하게 구현
- 듀얼 6분할(RGBRGB) 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- Wi-Fi 연결로 손쉬운 무선 연결이 가능
- USB 하나로 영화감상, 엑셀, 파워포인트, 워드까지 완벽 지원
- 16G 내장메모리
- 수직+10% 렌즈 쉬프트, 사다리꼴 보정 ±30.키스톤, 확대 축소x1.5배 ZOOM
- 2.5m → 100형 투사로 좁은 공간에서도 대화면
- 슈퍼 램프 15,000시간 (하루 2시간 사용 기준 약 20년)
- 풍부한 사운드 5W 내장 스피커
- 램프 소모 방지 자동 꺼짐 타이머
- 다양한 언어지원 한국어 메뉴

상세스펙

모델명	MH3000K
디스플레이 타입	DLP® 0.47" TRP by Texas Instruments
밝기*	2,200
해상도	4K UHD (3,840 x 2,160)
명암비*	40,000 : 1
투사비	1.13 - 1.47:1
이미지 사이즈	0.8m - 7.62m (30형 - 300형)
투사거리	0.95m - 7.6m (3.1ft - 25ft)
투사렌즈	F=1.9 - 2.47, F=12 - 15.6mm
줌비율	1.3x
화면비	16 : 9
오프셋	100% ± 34%
키스톤보정	수직 30°
렌즈 시프트	지원
스피커	5W (Mono)
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
비디오호환	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
입출력단자	HDMI v2.0 (x2), Audio-Out(Mini-jack), S/PDIF Audio-Out, USB v3.0 Type A (5V/1.5A), USB v2.0 Type A (5V/1.5A), USB Type A Power (5V/1.5A), 12V Trigger, RS-232-In, USB(Service).
외관크기 / 무게	370 x 253 x 130mm / 4.2kg
소음수준	33dB / 29dB (Normal / Eco. Mode)
소비전력	350W *2 (Max), (0.5W *2 (Standby Mode)
기본구성품	프로젝터, HDMI케이블, 전원케이블, 리모컨, 무선동글이, 건전지, 제품설명서
전기안전인증번호	ZU10038-19001
방송통신적합 기자재번호	R-R-DVP-HK2200

*1 표시된 값은 근사치입니다. *2 표시된 값은 평균 값입니다.

투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
80형	1.7x1.0	2.0	2.6
100형	2.0x1.2	2.5	3.2
120형	2.6x1.5	3.0	3.9
150형	3.2x1.8	3.7	4.8

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

외관 디자인

