

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

**vivitek**<sup>®</sup>  
Vivid Color, Vivid Life

# MH605ST

#최신형 단초점

#밝기 4000

#램프수명  
20,000시간

#풀HD해상도



**비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!**



국제 표준화  
**ISO인증**



무납 부품 사용  
**RoHs인증**



동양 최대규모 측정실  
**전자파 차단**



국제 에너지 절약 인증  
**Energy Star**



유럽 폐전자 준수  
**WEEE**

## 특징

- 밝기 4,000 / 고명암비 30,000:1
- 16:9 기본해상도 풀HD급(1920 x 1080), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 초고화질 HDMI 1.4단자 2개
- 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 고화질 HD TV수신  
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i/p 다양한 수신가능
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 상하좌우 30도 화면 보정 기능
- 최대 20,000시간의 긴 램프 수명(롱에코모드 경우)
- 콘텐츠 보호 HDCP 지원
- 낮은 소비전력 210W 평균 약 25%이상 절감효과
- 천장 설치 시 꼭 필요한 투사화면 반전 기능
- 한글 및 다양한 언어지원

## 상세스펙

모델명	MH605ST
디스플레이 타입	Single Chip 0.65" DLP Technology by TI
밝기*1	4,000
해상도	기본 - 풀HD급(1920 x 1080), 최대 - WUXGA(1920 x 1200)
명암비*1	30,000 : 1
투사비	0.48
이미지 사이즈	50형 - 100형
투사거리	0.53 - 1.6m
투영지원	Front, Rear, Table Top and Ceiling Mount
줌비율	고정줌
화면비	16 : 9
컬러휠	6분할 (RGBYCW)
키스톤보정	수평수직 ± 30 °
3D입체영상	지원
스피커	2W
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA(640 x 480) to WUXG_RB(1920 x 1200)
비디오호환	NTSC,PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
입출력단자	HDMI v1.4b(x2), Composite Video, S-video, VGA-In(2x), Audio-In(Mini-jack), VGA-Out, Audio-Out(Mini-Jack), RS232 USB(Service) HDCP 1.4지원
외관크기 / 무게	33.1 x 24.4 x 10.5cm / 2.6kg
소음수준	32db / 29db (Normal / Eco)
소비전력	표준 250w *2, 절전 210w *2, 대기 0.5w
기본구성품	전원케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서
전기안전인증번호	YU10268-20001
방송통신적합 기자재번호	R-R-DVP-DH278

\*1 표시된 값은 근사치입니다. \*2 표시된 값은 평균 값입니다.

## 투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	투사거리(m)
60형	1.33 x 0.75	0.6m
80형	1.77 x 1.0	0.9m
100형	2.21 x 1.25	1.0m

\* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

## 외관 디자인

정면



후면



윗면

