

vivitek®
Vivid Color, Vivid Life

최신형 풀HD프로젝터 MP2928I

명암비 UPgrade

실제보다 더 실제같은 6,220,800화소



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



특징

- 밝기 4,500lm / 고명암비 17,000:1
- 16:9 풀HD해상도(1920 x 1080), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 흑판에서 글씨를 흰색으로 반전 시켜주는 리얼 흑판모드 지원
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- MHL지원 / 고화질 HDMI단자 3개
- 최대 길이 20m의 RGB케이블과 끊김없이 호환
- 업그레이드 된 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 프로젝터 상단에 위치한 램프 커버로 손쉬운 램프 교체
- 자동검색 필터링으로 입력신호를 빠르게 검색
- 다양한 디스플레이 연결 지원
HDMI, RGB-in, RGB-out, S-Video, Composite Video
- DLP링크 및 블루레이 3D지원(좌우/상하 3D 콘텐츠 재생 지원)
- 에너지 소비를 줄이고 램프 수명을 늘리기 위해 강화된 파워 기능
- 오디오 입/출력이 가능한 10W 스피커 내장
- TV화면의 오디오 신호를 자막으로 변환해주는 통합 자막 디코딩(CCD)모듈 내장
- 프로젝터 앞 또는 뒤에서 리모컨을 작동할 수 있도록 전면/후면에 적외선 센서 부착
- 도난방지 안전 장치 포함 : 쉘링턴 Security 슬롯, 바, 패스워드를 통한 키매드 잠금 보호

상세스펙

모델명	MP2928I
디스플레이 타입	Single 0.65" DLP Technology by TI
밝기	4,500lm
해상도	기본 풀HD(1920 x 1080), 최대 WUXGA(1920 x 1200)@60Hz
명암비	17,000 : 1
전압	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
투사비	1.46 - 2.20 : 1
이미지 사이즈	25.3형 - 317.99형
투사 거리	1.2 - 10m (3.94ft - 2.8ft)
투사 렌즈	F=2.42 - 2.97, f=20.70 - 31.05mm
줌비율	1.5x
화면비	기본 16 : 9
오프셋	114% ± 5%
키스톤 보정	수직 ± 40°
3D입체영상	지원 (DLP@ Link™, HDMI 1.4b (Blu-Ray))
스피커	10W
컴퓨터 호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60Hz, MAC
비디오 호환	SDTV, EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SECAM
입출력 단자	HDMI v1.4(x2), MHL/HDMI v1.4, RGB-in, S-Video, Composite Video, Audio-in (RCA), Audio-in (Mini jack), RGB-out, USB (Power only), Audio-out (Mini jack) RJ45, RS-232, Mini USB (서비스), Microphone (Mini jack), 12V Trigger
외관 크기 / 무게	31.9 x 21.6 x 12.6cm (가로 x 세로 x 높이) / 3.2kg
소음 수준	38dB (표준모드) / 34dB (절전모드)
소비 전력	표준 410W, 절전 320W, 대기 0.5W
기본 구성품	전원 케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서 & CD
전기안전 인증번호	ZU10002-15010A
방송통신적합기자재번호	MSIP-REM-DVP-DH833

투사거리

스크린 크기(16:9)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60형	1.29 x 0.80	1.89	2.84
80형	1.72 x 1.07	2.52	3.79
100형	2.15 x 1.34	3.14	4.74
120형	2.58 x 1.61	3.77	5.69
150형	3.23 x 2.01	4.72	7.11

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

외관 디자인

