

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

**vivitek**<sup>®</sup>  
Vivid Color, Vivid Life

# MU859

#WUXGA해상도

#밝기 5200

#상하좌우 키스톤

#60단계 퀵코너



**비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!**



국제 표준화  
**ISO인증**



무납 부품 사용  
**RoHs인증**



동양 최대규모 측정실  
**전자파 차단**



국제 에너지 절약인증  
**Energy Star**



유럽 폐전자 준수  
**WEEE**

## 특징

- 밝기 5,200 / 고명암비 17,000:1
- 16:10 기본해상도 WUXGA(1920 x 1200), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 초고화질 HDMI 단자 2개
- MRI, X-ray 등 의료용 회의에 적합한 DICOM 시뮬레이션 기능
- 실제 같은 생생한 3D 영상 지원
- 고화질 디지털 콘텐츠 보호 HDCP v1.4 지원
- 버닝현상 없는 한결같은 화질
- 상하좌우 ±30° 키스톤 보정
- 자유로운 화면 크기 확대 축소 x1.5 ZOOM
- 완벽한 화면 보정 킥코너 60단계 지원
- 고급형에만 있는 정면, 후면 리모컨 수신부
- 고효율 절전램프 2시간씩 6년이상
- 내부공간 진공 상태 별도의 필터 청소나 관리없이 원활히 사용 가능

## 상세스펙

모델명	MU859
디스플레이 타입	Single Chip 0.55" DLP Technology by TI
밝기*1	5,200
해상도	기본 - WUXGA(1920 x 1200), 최대 - WUXGA(1920 x 1200)
명암비*1	17,000 : 1
투사비	1.39 - 2.09
이미지 사이즈	26.6형 - 344형
투사거리	1.2 - 10m
투사렌즈	F/#2.42 - 2.97, F=20.9 - 31.05
줌비율	1.5x
화면비	16 : 10
다이어램 시뮬레이션 기능	지원
키스톤보정	수직수평 ±30°
3D입체영상	지원
스피커	10W
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@hz, MAC
비디오호환	SDTV, EDTV, HD,TV, NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	LAN, HDMI v1.4(x2), USB2.0(x2), VGA OUT, VGA IN, AC IN, AUDIO IN, 12VTRIGGER, AUDIO OUT, RS-232, MINI USB(서비스)
외관크기 / 무게	314 (W)x 213 (D)x 126mm (H) / 3.3kg
킥코너	60단계 지원
소비전력	표준 250w*2, 절전 210w*2, 대기 0.5w
기본구성품	전원 케이블 2개, RGB케이블, 리모컨, 건전지, 제품설명서
전기안전인증번호	ZU10002-20003
방송통신적합 기자재번호	R-R-DVP-DH858N

\*1 표시된 값은 근사치입니다. \*2 표시된 값은 평균 값입니다.

## 투사거리

스크린 크기(16:10)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60형	1.29 x 0.81	1.8	2.7
80형	1.72 x 1.08	2.4	3.6
100형	2.15 x 1.35	3.0	4.5
120형	2.58 x 1.62	3.6	5.4
150형	3.23 x 2.02	4.5	6.7

\* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

## 외관 디자인

