

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life

MW858

#5500안시

#HD급 해상도

#상하좌우 키스톤

#60단계 퀵코너



비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!



국제 표준화
ISO인증



무납 부품 사용
RoHs인증



동양 최대규모 측정실
전자파 차단



국제 에너지 절약 인증
Energy Star



유럽 폐전자 준수
WEEE

특징

- 5,500안시 / 고명암비 17,000:1
- 16:10 기본해상도 HD(1280 x 800), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 초고화질 HDMI 단자 2개
- MRI, X-ray 등 의료용 회의에 적합한 DICOM 시뮬레이션 기능
- 실제 같은 생생함 3D 영상 지원
- 고화질 디지털 콘텐츠 보호 HDCP v1.4지원
- 버닝현상 없는 한결같은 화질
- 상하좌우 ± 30° 키스톤 보정
- 자유로운 화면 크기 확대 축소 x1.2 ZOOM
- 완벽한 화면 보정 킥코너 60단계 지원
- 고급형에만 있는 정면, 후면 리모컨 수신부
- 고효율 절전램프 2시간씩 6년이상
- 내부공간 진공 상태 별도의 필터 청소나 관리없이 원활히 사용 가능

투사거리

스크린 크기(16:10)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60형	1.21 x 0.91	1.6	1.9
80형	1.62 x 1.22	2.2	2.6
100형	2.03 x 1.52	2.7	3.3
120형	2.43 x 1.82	3.3	3.9
150형	3.04 x 2.28	4.1	4.9

* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

상세스펙

모델명	MW858
디스플레이 타입	Single Chip 0.65" DLP Technology by TI
밝기*1	5,500안시
해상도	기본 - HD(1280 x 800), 최대 - WUXGA(1920 x 1200)
명암비*1	17,000:1
투사비	1.39 - 2.09
이미지 사이즈	25.3형 - 317.99형
투사거리	1.2 - 10m
투사렌즈	F/2.42 - 2.97, F=20.70 - 31.05
줌비율	1.2x
화면비	16:10
다이어م 시뮬레이션 기능	지원
키스톤보정	수직수평 ± 30°
3D입체영상	지원
스피커	10W
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, MAC
비디오호환	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p) HDTV (720p, 1080i/p), NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	LAN, HDMI v1.4(x2), VGA-In, Audio-In(Mini-Jack), VGA-Out, USB Power Type A(5V/1.5A) (x2), Audio-Out(Mini-Jack), RJ45, RS-232, 12V Trigger, HDCP v1.4지원, Mini-USB(서비스)
외관크기 / 무게	314 (W)x 213 (D)x 126mm (H) / 3.4kg
킥코너	60단계 지원
소비전력	표준 390w*2, 절전 310w*2, 대기 0.5w
기본구성품	전원 케이블 2개, RGB케이블, 리모컨, 건전지, 제품설명서
전기안전인증번호	ZU100C2-20003
방송통신적합 기자재번호	R-R-DVP-DH858N

*1 표시된 값은 군사차입니다. *2 표시된 값은 명로 값입니다.

외관 디자인

