

Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

**vivitek**<sup>®</sup>  
Vivid Color, Vivid Life

# MX597ST

#최신형 단초점

#3600안시

#램프 2만시간

#6분할 컬러휠



**비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!**



국제 표준화  
**ISO인증**



무납 부품 사용  
**RoHs인증**



동양 최대규모 측정실  
**전자파 차단**



국제 에너지 절약 인증  
**Energy Star**



유럽 폐전자 준수  
**WEEE**

## 특징

- 3,600안시 / 고명암비 17,000:1
- 4:3 기본해상도 XGA(1024 x 768), 최대 해상도 WUXGA(1920 x 1200)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 초고화질 HDMI 1.4단자 2개
- 6분할 컬러휠로 풍부한 컬러 재현
- 가정뿐 아니라 학원에서도 편리한 흑판모드 기능
- 고화질 HD TV수신  
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i/p 다양한 수신가능
- 대기모드 시 저전력 0.5W 이하로 에너지 소비 절감
- 상하 40도 화면 보정 기능
- 최대 20,000시간의 긴 램프 수명(롱에코모드 경우)
- 콘텐츠 보호 HDCP 지원
- 낮은 소비전력 200W 평균 약 25%이상 절감효과
- 천장 설치 시 꼭 필요한 투사화면 반전 기능
- 한글 및 다양한 언어지원

## 투사거리

스크린크기(4:3)	화면크기(m)	투사거리(m)
60형	1.22 x 0.91	0.77m
80형	1.63 x 1.22	1.02m
100형	2.03 x 1.52	1.28m

\* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

## 상세스펙

모델명	MX597ST
디스플레이 타입	Single Chip 0.55" DLP Technology by TI
밝기*1	3,600안시
해상도	기본 - XGA(1024x 768), 최대 - WUXGA(1920 x 1200)
명암비*1	17,000 : 1
투사비	0.63
이미지 사이즈	50형 - 100형
투사거리	0.63 - 1.29m
투영지원	Front, Rear, Table Top and Ceiling Mount
준비율	고정축
화면비	4 : 3
흑판모드	지원
키스톤보정	수직 ±40°
3D입체영상	지원
스피커	2W
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)
비디오호환	NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
입출력단자	HDMI v1.4b(x2), Composite Video, VGA-In(2x), Audio-In(Mini-jack), VGA-Out, Audio-Out(Mini-jack), RS232 USB(Service) HDCP 1.4지원
외관크기 / 무게	33.1 x 24.4 x 10.5cm / 2.6kg
소음수준	32dB / 29dB (Normal / Eco. Mode)
소비전력	표준 250w*2, 절전 210w*2, 대기 0.5w
기본구성품	전원케이블, RGB케이블, 리모컨, 제품설명서
전기안전인증번호	YU10268-20001
방송통신적합기자재번호	R-R-DVP-DH27B

\*1 표시된 값은 근사치입니다. \*2 표시된 값은 평균 값입니다.

## 외관 디자인

