

# Large Venue Projectors

High brightness and professional installations

**vivitek**<sup>®</sup>  
Vivid Color, Vivid Life

# MX953

#5000안시

#XGA급 해상도

#상하좌우 키스톤

#60단계 퀵코너



**비비텍 제품만의 안전성 인증과 친환경 인증 획득!**



국제 표준화  
**ISO인증**



무납 부품 사용  
**RoHs인증**



동양 최대규모 측정실  
**전자파 차단**



국제 에너지 절약 인증  
**Energy Star**



유럽 폐전자 준수  
**WEEE**

## 특징

- 5,000안시 / 고명암비 17,000:1
- 4:3 기본해상도 XGA(1024x 768), 최대 해상도 WUXGA(1920x 1200)
- 미국 텍사스 인스트루먼트 Brilliant Color, Darkchip3 기술로 선명한 화질 구현
- 초고화질 HDMI 단자 2개
- MRI, X-ray 등 의료용 회의에 적합한 DICOM 시뮬레이션 기능
- 실제 같은 생생함 3D 영상 지원
- 고화질 디지털 콘텐츠 보호 HDCP v1.4지원
- 버닝현상 없는 한결같은 화질
- 상하좌우 ±30° 키스톤보정
- 자유로운 화면 크기 확대 축소 x1.2 ZOOM
- 완벽한 화면 보정 킥코너 60단계 지원
- 고급형에만 있는 정면, 후면 리모컨 수신부
- 고효율 절전램프 2시간씩 6년이상
- 내부공간 진공 상태 별도의 필터 청소나 관리없이 원활히 사용 가능

## 상세스펙

모델명	MX953
디스플레이 타입	Single Chip 0.55" DLP Technology by TI
밝기*1	5,000안시
해상도	기본 - XGA(1024x 768), 최대 - WUXGA(1920x 1200)
명암비*1	17,000 : 1
투사비	1.6 - 1.92
이미지 사이즈	25.3형 - 317형
투사거리	1 - 10m
투사렌즈	F/#2.5 - 2.72, F=20.70 - 31.05mm
줌비율	1.2x
화면비	4 : 3
다이어م 시뮬레이션 기능	지원
키스톤보정	수직수평 ±30°
3D입체영상	지원
스피커	10W
전압	AC100 ~ 240v, 50/60Hz
컴퓨터호환	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, MAC
비디오호환	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p) HDTV (720p, 1080i/p), NTSC, PAL, SECAM
입출력단자	LAN, HDMI v1.4(x2), VGA-In, Audio-In(Mini-Jack), VGA-Out, USB Power Type A(5V/1.5A) (x2), Audio-Out(Mini-Jack), RJ45, RS-232, 12V Trigger, HDCP v1.4지원, Mini-USB(서비스)
외관크기 / 무게	314 (W)x 213 (D)x 126mm (H) / 3.4kg
킥코너	60단계 지원
소비전력	표준 390w*2, 절전 310w*2, 대기 0.5w
기본구성품	전원 케이블 2개, RGB케이블, 리모컨, 건전지, 제품설명서
전기안전인증번호	ZU100C2-20003
방송통신적합 기자재번호	R-R-DVP-DH858N

\*1 표시된 값은 군사차입니다. \*2 표시된 값은 명로 값입니다.

## 투사거리

스크린 크기(4:3)	화면크기(m)	최소 투사거리(m)	최대 투사거리(m)
60형	1.21 x 0.91	1.9	2.3
80형	1.62 x 1.22	2.6	3.1
100형	2.03 x 1.52	3.2	3.9
120형	2.43 x 1.82	3.9	4.6
150형	3.04 x 2.28	4.8	5.8

\* 투사거리는 설치시 참고값이며, 오차가 있을 수 있습니다.

## 외관 디자인

